

Manuel d'installation annexe 2

Montage connexion d'impulsions compteur d'eau T-probe (câble d'impulsions) pour un compteur d'eau avec minuterie ou un compteur d'eau AquageniuZ

1. Enlevez le cache de protection du compteur d'eau près de la flèche rouge.
2. Placez le T-probe (câble d'impulsions) dans l'orifice de montage prévu à cet effet près de la flèche rouge, de manière à le fixer.
3. Serrez la vis dans l'orifice de montage prévu à cet effet.
4. Raccordez le fil jaune à la borne 1 et le fil rouge à la borne 2.



Montage connexion d'impulsions compteur d'eau Sensus HRI

1. Enlevez délicatement le couvercle à charnière existant du compteur d'eau Sensus.
2. Placez le couvercle fourni avec l'évidement sur le compteur d'eau.
3. Placez le module d'impulsions Sensus sur le compteur d'eau dans l'évidement rectangulaire, puis vissez-le dans les 2 orifices prévus à cet effet avec les vis fournies.
4. Raccordez le fil brun à la borne 1 et le fil blanc à la borne 2.



Montage connexion d'impulsions compteur d'eau Itron Cyble

1. Placez le module d'impulsions Itron sur le compteur d'eau, puis vissez-le avec la vis de montage fournie.
2. Placez le cache de sécurité bleu dans le trou de vis.
3. Raccordez le fil brun à la borne 1 et le fil blanc à la borne 2.



Montage connexion d'impulsions compteur d'eau Elster Falcon PR6

1. Enlevez l'autocollant avec le texte "Remove Before Installation" situé au bas du transmetteur d'impulsions.
2. Placez le module d'impulsions Elster sur le compteur d'eau, puis vissez-le avec les 2 vis fournies.
3. Raccordez le fil brun à la borne 1 et le fil blanc à la borne 2.



Garantie : voir site Web Aquageniuz.com